



REX “PG0403” Plastic Gear Lubricant
 威 斯 ”PG0403” 塑 膠 齒 輪 潤 滑 油

Description:

REX “PG0403” is a series of white tacky grease with various viscosity and rotating torque. Specially designed for lubrication of plastic gear or any movable part, which requires a light damping effect. It is widely used in toys, electrical appliances, electronic equipments, audio and video equipments manufacturing industries.

簡 介

威 斯 “PG0403” 塑 膠 齒 輪 潤 滑 油 為 一 系 列 備 有 多 種 黏 度 及 旋 扭 力 之 白 色 黏 性 油 脂 ， 專 為 塑 膠 齒 輪 及 需 要 微 緩 衝 之 活 動 較 位 潤 滑 而 設 ， 廣 泛 適 用 於 玩 具 、 家 庭 電 器 、 電 子 儀 器 、 影 音 產 品 之 生 產 工 業 。

Application

- Any plastic gear lubrication requires a light damping effect.
- Plastic / rubber/ metal lubricant.
- Movable joint requires fine tuning or damping.

用 途

- 所 有 需 要 輕 度 緩 衝 之 塑 膠 齒 輪 潤 滑 油
- 塑 膠 / 橡 膠 / 金 屬 潤 滑
- 需 要 定 位 、 微 調 、 緩 衝 之 活 動 鉸 位

Typical Properties 物 理 特 性

Product	產品	REX PG0403
Appearance 外觀		White tacky grease 白色黏性潤滑脂
NLGI 調度		0
Base Fluid 基礎油		Synthetic / white mineral oil 合成 / 白色礦物油
Operation Temperature 操作溫度		-10°C to 105°C
Dropping point 滴點		160°C
Flash point 閃點		170°C 以上
Special features 特牲		new white solid lubricants provide EP-properties and long-term lubrication in areas where contamination has to be avoided 含白色固體原素和抗極壓添加劑，提供長效能潤滑和不污染環境
Toxicity 毒性		Contains no toxic ingredient 不含毒素成份

Packaging

4Kg/ 5 Kg / 15 Kg

包 裝

4公斤/ 5 公斤/ 15 公斤

* All values are typical of standard and may change slightly within the limits giving no influence to the performance of the product.
 上述資料乃標準數據，如變化亦在範圍內，不會影響該產品的功能和表現。

This information is intended as a guide and does not necessarily represent a marketing specification. Data may vary within modest ranges but do not adversely affect the lubricant quality. Modifications reserved.